





ENOLA_C

spot voor 3-fase 230V stroomrail, LED, 3000K, rond, zwart, 55°, 11,2 W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt LED spot ENOLA_C met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. De met een warm witte, hoogwaardige COD LED uitgeruste spot is in meerdere kleuren en uitstralingshoeken verkrijgbaar. Als toebehoren voor de cilindrische spot zijn bijpassende sierringen met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	152430
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Lengte	10.7 cm
Hoogte	17.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.702 kg
Brutogewicht	0.95 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
Wattage	11 W
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	459

Lichtbron

916476

