



LOGIC 60 R A MOON 24V 93020 B

13964 9320 B

BESCHIKBAAR IN
ALU GEANODISEERD 13964 9320 ANO
ZWART 13964 9320 B



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 61
INBOUWDIEPTE (MM)	100
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK08
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	353lm // 7W // 53lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

LOGIC 60 R A MOON 24V 93020 B

13964 9320 B

Opties

LOGIC 60 BOX R

CBOX

IP68 CONNECTION KIT

IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [13964_XXX0_HAND.pdf](#)


LOGIC 60 R A MOON 24V 93020 B

13964 9320 B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W


21



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W


3

Voorschakelapparatuur en transformatoren



21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

Grond montage dozen




213 19 10 LOGIC 60 BOX R


LOGIC 60 R A MOON 24V 93020 B

13964 9320 B


Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Notes: