




## NOTAPO I

### indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO I WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het NOTAPO I inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1002979
Secundaire stroom/spanning	700mA
Breedte	3.6 cm
Hoogte	10.5 cm
Diepte	3.8 cm
Inbouwlengthe	10 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.077 kg
Brutogewicht	0.117 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	410

## Lichtbron

954799	
--------	---

## Toebehoren

1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframe
464142	LED DRIVER , 10,5W, 700mA, incl. trekontlasting, dimbaar
464200	LED DRIVER , 3W, 700mA, incl. trekontlasting